



KONDENSTOP KONTROL ODASI

Tip: FMSC41

Sfero döküm malzemeden üretilmiştir. Kondenstop sağlıklı çalışıyorsa kondens, altta soketin bulunduğu bölümde toplanır. Buhar üst bölümden geçer. Kondenstop arızalı ise kontrol odasının alt bölümü de buhar ile dolar. Bu durumda kondenstop buhar kaçırmaya başlar. Eğer kondensin sıcaklığı düşük ise bloke durum söz konusudur. Kontrol odasındaki kondens ve buharın durumuna göre kondensstopların hangi durumda olduğu izlenebilir. Her türlü (marka, model) kondensstopdan önce, montajı yapılabilir.

Çap: DN 15 (1/2"), 20 (3/4"), 25 (1"), 40 (1 1/2"), 50 (2")

Çalışma Şartları:

Max. Çalışma Basıncı : 17 bar
Max. Çalışma Sıcaklığı : 232 °C
Bağlantı Şekli : Dişli BSPT/NPT

Boyutlar (mm)

Çap	A	B	C	Ağırlık (kg)
1/2"	75	95	23	1,5
3/4"	75	95	23	1,5
1"	122	120	28	3
1 1/2"	252	215	45	5
2"	252	215	45	5

