



OTOMATİK POMPA KONDENSTOP

Tip: SOPT

Özellikleri: Pompa ve kondensstop bir aradadır. Normal çalışma basınçlarında kondensstop görevini yapar. Basınç düştüğünde pompa devreye girer. Sıcaklık kontrolü yapılan prosesler, ısı eşanjörleri ve düşük basınçlı sistemlerde %100 verimli kondens tahliyesi sağlar.

Çap ve Bağlantı şekli:

- DN20, DN25, DN40, DN50

Çalışma Şartları

Basınç Sınıfı	PN16
Max. Fark Basıncı	14 bar g
Gövde Malzemesi	Sfero Döküm (ASTM A395)
İç Elemanlar	Paslanmaz Çelik
Kapak Contası	Grafit Paslanmaz Çelik

Kondens Kapasitesi

ΔP	Kapasite kg/h
2	5846
3	6991
4	7107
5	6505
6	6545
7	6521
8	6866
9	7898

Pompa Kapasitesi (DN50/40)

Pompa Çalışma Basıncı	Karşı Basınç	Kapasite	Pompa Çalışma Basıncı	Karşı Basınç	Kapasite
bar g	bar g	kg/h	bar g	bar g	kg/h
3	0	1706	8	5	258
3	1	1049	9	0	1276
4	0	1719	9	1	820
4	1	680	9	2	610
4	2	515	9	3	425
5	0	1846	9	4	365
5	1	917	9	5	279
5	2	462	10	0	1271
5	3	344	10	1	778
6	0	1747	10	2	575
6	1	865	10	3	431
6	2	465	10	4	329
6	3	311	10	5	299
6	4	272	11	0	1259
7	0	1514	11	1	885
7	1	873	11	2	66
7	2	279	11	3	529
7	3	347	12	0	1073
7	4	321	12	1	906
7	5	247	12	2	739

Uygulama Örneği

