



Kapasite

Çap	Ölçü	Min. (m3/h)	Max. (m3/h)
DN25	1"	9,77	130,29
DN40	1 1/2"	24,5	326,63
DN50	2"	42,41	565,49
DN80	3"	92,9	1238,64
DN100	4"	159,62	2128,27

BASINÇLI HAVA SAYACI

Tip: AirMon

Özellikleri: Basınçlı hava debisini hacimsel olarak ölçer.

Çap ve Bağlantı şekli:

- DN25, 40, 50, 80 ve 100
- Wafer tip.

Çalışma Şartları

Ortam Sıcaklığı	-2'den 70 °C
İşletme Sıcaklığı	Max. 80 °C
Proses Ürünü	Basınçlı hava
Basınç Limiti	Max. 10 bar g
Hassasiyet	Ölçülen değer hassasiyeti +%2
Çıkış Sinyali	4-20 mA
Çıkış Hassasiyeti	±0,02 mA
Yoğunluk düzeltme entegredir.	

Avantajları:

- Basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahiptir.
- Anlık debi ve toplam debiyi gösterir.
- Hassasiyeti yüksek.
- Bakım gerektirmeyen sensöre sahiptir.
- Montajı ve kurulumu kolaydır.

Debi Okuma Özellikleri (FIT):

- Mikro kontrol tabanlı
- Çift fonksiyonlu debi göstergesi
- 8 haneli gösterge, anlık ve toplam debi
- 24 V DC, 100 mA
- 4-20 mA çıkış sinyali
- Alev sızdırmaz özellik (opsiyonel)

MODBUS protokol ile seri haberleşme portu (opsiyonel)

