



## KELEBEK VANA (Lug, Civata Kulaklı)

Tip: B20L

### Çap ve Bağlantı Şekli:

Çap : DN40 - DN600  
 Bağlantı : Lug, civata kulaklı  
 Kumanda Şekli : Dişli, redüktörlü\*

### Çalışma Şartları ve Özellikleri:

Çalışma Sıcaklığı : 120 C  
 Gövde Malzemesi : GG - 25  
 Disk Malzemesi : AISI 316 Paslanmaz Çelik  
 Sızdırmazlık Elemanı : EPDM  
 Anma Basıncı : PN16

| Çap  |      | L  | H1  | H2  | H3 | ISO5211 |     |     |        | DIN2501 PN16 |        | ØZ    | ØF   | H  |
|------|------|----|-----|-----|----|---------|-----|-----|--------|--------------|--------|-------|------|----|
| DN   | Inç  |    |     |     |    | No      | ØN  | ØC1 | n1-Ød1 | ØC           | n-M    |       |      |    |
| 50   | 2"   | 43 | 143 | 55  | 29 | F05     | 65  | 50  | 4-Ø8   | 125          | 4-M16  | 12,6  | 12,1 | 9  |
| 65   | 2 ½" | 46 | 155 | 64  | 29 | F05     | 65  | 50  | 4-Ø8   | 145          | 4-M16  | 12,6  | 12,1 | 9  |
| 80   | 3"   | 46 | 162 | 72  | 29 | F05     | 65  | 50  | 4-Ø8   | 160          | 8-M16  | 12,6  | 12,1 | 9  |
| 100  | 4"   | 52 | 181 | 90  | 29 | F07     | 90  | 70  | 4-Ø10  | 180          | 8-M16  | 15,77 | 14,1 | 11 |
| 125  | 5"   | 56 | 197 | 101 | 29 | F07     | 90  | 70  | 4-Ø10  | 210          | 8-M16  | 18,92 | 18,1 | 14 |
| 150* | 6"   | 56 | 210 | 114 | 29 | F07     | 90  | 70  | 4-Ø10  | 240          | 8-M20  | 18,92 | 18,1 | 14 |
| 200* | 8"   | 60 | 240 | 145 | 35 | F10     | 125 | 102 | 4-Ø12  | 295          | 12-M20 | 22,1  | 22,1 | 17 |
| 250* | 10"  | 68 | 286 | 178 | 35 | F10     | 125 | 102 | 4-Ø12  | 355          | 12-M24 | 28,45 | 28,2 | 22 |
| 300* | 12"  | 78 | 309 | 204 | 35 | F10     | 125 | 102 | 4-Ø12  | 410          | 12-M24 | 31,6  | 28,2 | 22 |

