



KELEBEK VANA (Wafer, Sıkıştırılmalı)

Tip: B20W

Çap ve Bağlantı Şekli:

Çap	: DN40 - DN600
Bağlantı	: Wafer (iki flaş arası sıkıştırılmalı)
Kumanda Şekli	: Dişli, redüktörlü*

Çalışma Şartları ve Özellikleri:

Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Gövde Malzemesi	: GG - 25
Disk Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Elemanı	: EPDM
Anma Basıncı	: PN16

Çap		L	H1	H2	H3	ISO5211				DIN2501 PN16		ØZ	ØF	H
DN	Inç					No	ØN	ØC1	n1-Ød1	ØC	n-M			
50	2"	43	143	55	29	F05	65	50	4-Ø8	125	4-M16	12,6	12,1	9
65	2 ½"	46	155	64	29	F05	65	50	4-Ø8	145	4-M16	12,6	12,1	9
80	3"	46	162	72	29	F05	65	50	4-Ø8	160	4-M16	12,6	12,1	9
100	4"	52	181	90	29	F07	90	70	4-Ø10	180	8-M16	15,77	14,1	11
125	5"	56	197	101	29	F07	90	70	4-Ø10	210	8-M16	18,92	18,1	14
150*	6"	56	210	114	29	F07	90	70	4-Ø10	240	8-M16	18,92	18,1	14
200*	8"	60	240	145	35	F10	125	102	4-Ø12	295	12-M20	22,1	22,1	17
250*	10"	68	286	178	35	F10	125	102	4-Ø12	355	12-M24	28,45	28,2	22
300*	12"	78	309	204	35	F10	125	102	4-Ø12	410	12-M24	31,6	28,2	22

