

Dişli Küresel Vana (2 Parçalı Gövde)

Tip: **PKV2D**

Çap ve Bağlantı Şekli:

Çap : 1/2" – 4"

Bağlantı : DIN 2999' e uygun, dişli.

Çalışma Şartları ve Özellikleri :

Çalışma Sıcaklığı : -40°C ÷ 210°C

Sızdırmazlık Elemanı : R – PTFE

Malzeme : AISI 316 (CF8M) Paslanmaz Çelik

Anma Basıncı : PN63

Vana Boyu : DIN3202 M3



Boyutlar (mm)

Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø d	15	20	25	32	38	49	65	80	100
H	60	64	71	78	86	95	130	148	180
E	95	115	135	150	160	180	230	250	285
L	75	80	90	110	120	140	185	205	240

Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Somun	AISI316
2	Yaylı Rondela	AISI316
3	Mil	AISI316
4	Kol	201
5	Salmastra Somunu	AISI316
6	Salmastra	PTFE

No	Parça	Malzeme
7	Rondela	PTFE
8	Kapak	CF8M
9	Conta	PTFE
10	Sit	PTFE
11	Küre	AISI316
12	Gövde	CF8M

