



KONTROL VANASI

Tip: FMCV

Özellikleri: Çeşitli proses kontrol uygulamaları için sağlam ve kompakt.

Çap ve Bağlantı Şekli:

DN15 - 400

PN16 - 40 Flanşlı

ASA150 - ASA300 Flanşlı

Vana Karakteristiği	: Eşit yüzdellikli
Strok	: DN15 - 50 için 16 mm DN80 - 100 için 30 mm
Kontrol Aralığı	: 50:1
Sızdırmazlık	: Metal Metale Class IV. -V. -VI.

Vana İç Elemanları

Salmastra	Saf Grafit
Sit	SS316
Supap	SS316
Supap	Parabolik
Kapak/ Gövde	A216 WCB

Çalışma Şartları

Max. Dizayn Sıcaklığı	300 °C
Min. Dizayn Sıcaklığı	-28 °C
Max. Soğuk Hidrolik Test Basıncı	64 bar g

Aksesuarlar:

Aktüatör : Pnömatik - Elektrik
Pozisyoner : SMART (8400SH)
 Alev Sızdırmaz (830-EX)

Supaplar:

- Panabolik
- Linear
- Delikli (ses azaltıcı)
- Dengelenmiş
- Stellit Kaplı

Kv Değerleri

Eşit Yüzdelikli Supap	Strok (mm)	Max. Kv
DN15	16	1.6
		2.5
		4
DN25		4
		6.3
		10
DN40		10
		16
		25
DN50		16
		25
		40
DN80	30	40
		63
		100
DN100		63
		100
		160

Büyük çaplar için lütfen sorunuz.