



KONDENSTOP İZLEME SİSTEMİ

Tip: FMTMS

FMTMS, otomatik olarak kondensstopların durumunu algılar, o andaki durumu led ışıkla gösterir. Led ışık uzak mesafelerden de görülür. Ayrıca, bluetooth ile cihazların ekranlarından da izlenebilir ve sonuçlar kayıt altına alınabilir. Elektronik modülü led ışıklı sensörler sayesinde, kondensstopların durumu farklı renklerle gösterilir.

Sensör Özellikleri:

İletkenlik ve sıcaklık hissedici eleman

Max. İşletme Basıncı : 17 barg

Max. İşletme Sıcaklığı : 232 °C

Sensör Bağlantısı : 3/8" BSP

Sensör Montaj Yeri : Kontrol odası veya CMTOTF kondensstoplar

Elektronik Modül:

Elektronik modül muhafaza IP derecesi : IP66 (Toz geçirmez, yüksek tazyikli suya dayanıklıdır.

Ortam Sıcaklığı : 0 - 70 °C

Montaj : Dikey

Pil Ömrü : 2 Yıl

Gösterge : 4 Renkli LED Işık

Kondensstopların Durumu:

- | | |
|------------|--|
| 1. Yeşil | : Kondensstop çalışıyor, iyi |
| 2. Kırmızı | : Kondensstop arızalı, buhar kaçırıyor |
| 3. Mor | : Kondensstop arızalı, bloke |
| 4. Mavi | : Proses Kapalı |

1	Sensör	A	B	C
2	Elektronik Modül Muhafazası	242 mm	73 mm	150 mm
3	Elektronik Modül			

