

Flanşlı Küresel Vana (3 Parçalı Gövde)

Tip: **PKVF**

Çap ve Bağlantı Şekli:

Çap : DN15-DN200

Bağlantı : DIN2501, flanşlı

Çalışma Şartları ve Özellikleri :

Çalışma Sıcaklığı : -40°C ÷ 210°C

Sızdırmazlık Elemanı : R – PTFE

Malzeme : AISI 316 (CF8M) Paslanmaz Çelik

Anma Basıncı : PN40

Flanşlar Arası : DIN3202 F-1



Boyutlar

Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d	15	20	25	32	38	49	62	76	79
d4	45	58	68	78	88	102	122	138	162
K	65	75	85	100	110	125	145	160	190
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235
C	14	15	16	17	18	20	22	23	24
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
H	60	64	79.5	84	106	115.5	136	147	165
E	125	125	155	155	195	195	245	245	300
A	42	42	50	50	70	70	102	102	102
B	36	36	42	42	50	50	70	70	70
S	9	9	11	11	14	14	17	17	19

Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Somun	AISI316
2	Kol	201
3	Metalik Conta	AISI316
4	Tahdit Elemanı	AISI316
5	Kilitleme Elemanı	AISI316
6	Tabak Yay	AISI316
7	Baskı Elemanı	AISI316
8	Salmastra	PTFE
9	O-ring	NBR

No	Parça	Malzeme
10	Rondela	PTFE
11	Mil	AISI316
12	Küre	AISI316
13	Yaylı Rondela	AISI316
14	Somun	AISI316
15	Kapak	AISI316
16	Gövde	AISI316
17	Sit	RPTFE
18	Saplama	AISI316

