

Pislik Tutucu

Tip: Y-Tip

Çap ve Bağlantı Şekli:

Çap : DN15- DN500

Bağlantı : Flanşlı

Çalışma Şartları ve Özellikleri :

Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Gövde Malzemesi : GG-25

Filtre Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik

Anma Basıncı : PN16



Boyutlar (mm)

Çap	L	D1	D2	B	n-d	H	Tapa	Ağırlık (kg)
DN15	130	65	46	14	4-14	65	1/4"	2
DN20	150	75	56	16	4-14	70	1/4"	2.3
DN25	160	85	65	16	4-14	80	1/4"	3.2
DN32	180	100	76	18	4-19	90	1/4"	5
DN40	200	110	84	18	4-19	135	1/2"	6.5
DN50	230	125	99	20	4-19	150	1/2"	8.7
DN65	290	145	118	20	4-19	160	1/2"	12
DN80	310	160	132	22	8-19	200	1/2"	19
DN100	350	180	156	24	8-19	240	1/2"	27
DN125	400	210	184	26	8-19	290	3/4"	40
DN150	480	240	211	26	8-23	330	3/4"	58
DN200	600	295	266	30	12-23	380	3/4"	86
DN250	730	355	319	32	12-28	480	1"	127
DN300	850	410	370	32	12-28	550	1"	200
DN350	980	470	429	36	16-28	680	2"	320
DN400	1100	525	480	38	16-31	780	2"	420
DN450	1200	585	548	40	20-31	830	2"	620
DN500	1250	650	609	42	20-34	910	2"	780

Malzeme

No	Parça	Malzeme
1	Gövde	GG25/GGG50
2	Conta	Grafit
3	Kapak	GG25/GGG50
4	Tapa	Galvanizli Çelik
5	Saplama/Somun	Galvanizli Çelik
7	Filtre	Paslanmaz Çelik

